

NORDIC FLEXIS Plus

Klimatyzatory ściennie

Sliver shine

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej (standard)



UV Ray
Sterylizacja
UV-C



Self Clean



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi (standard)




Czujnik ECO



Self
Hygiene



Bardzo cicha
praca



J. zewnętrzna



Sterownik
bezprowadowy YR-HQ
(standard)



Moduł Wi-Fi
- hOn
(standard)

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus

Model		J. wew.	AS35S2SF1FA-S
		J. zew.	1U35MEHFRA-1
Wydajność nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	3.5 (1.0-4.0)
	Grzanie		4.2 (1.0-5.2)
Pobór mocy nom. (min.-maks.)	Chłodzenie	kW	0.88 (0.3-1.5)
	Grzanie		1.1 (0.5-1.6)
SEER/EER		-	8.5/4.0
SCOP/COP		-	4.6/3.81
Klasa energetyczna	Chłodzenie	-	A+++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	-	A++/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	144
	Grzanie		854
Zasilanie	f/V/Hz	-	1/220-240/50
	Pozycja	-	jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna			
Wymiary szer./gl./wys.	Netto	mm	856/197/300
	Brutto		952/283/389
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	55
	Grzanie		55
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	39/33/26/17
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		39/33/26/20
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	650
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT - (niezbędny moduł WK-B)
Jednostka zewnętrzna			
Wymiary szer./gl./wys.	netto	mm	800/275/553
	brutto		908/405/625
Waga	netto/brutto	kg	30/32,9
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	61
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	48
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	2000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)
	Ilość - nabicie	kg	0,78
Sprężarka		-	HIGHLY
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6,35
	Średnica przewodu gazowego		9,52
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	
Warunki robocze min.-maks.	Chłodzenie	°C	-20-43
	Grzanie		-25-24

